

## EG Conformiteitverklaring 2011

(AoC level 4)

### Betonstenen conform NEN-EN 1338

**Fabrikant:**

Betonfabriek Mols B.V.  
Loperweg 28  
6101 AE echt

**Productielocatie:**

Betonfabriek Mols B.V.  
Loperweg 28  
6101 AE echt

Telefoon: 0475-481912  
Telefax : 0475-486844

E-mail: [info@molsbeton.nl](mailto:info@molsbeton.nl)  
Internet: [www.molsbeton.nl](http://www.molsbeton.nl)

**Productomschrijving**

Geprefabriceerde betonstraatstenen 210 x 105 x 70 en 210 x 105 x 80 gebruikt als oppervlaktmateriaal dat voldoet aan de volgende voorwaarden:

- Op een afstand van 50 mm van elk uiteinde vertoont geen enkele doorsnede een horizontale afmeting van minder dan 50 mm
- de totale lengte gedeeld door de dikte is  $\leq 4$

Beoogd gebruik:	Buitengrond bekleding	Binnengrond bekleding	Dakbekleding
Emissie van asbest	X	X	X
Weersbestandheid	B	X	X
Slijtbestandheid	H	H	H
Glij/slipweerstand	Voldoende	Voldoende	Voldoende
afmetingen	In Orde	In Orde	In Orde
breuksterkte	In Orde	In Orde	In Orde
Uitwendig brandgedrag	X	X	Wordt geacht te voldoen
Brandreactie	X	A1	X
X = niet van toepassing			

## Prestatieverklaring

Nr. BM1338\_001

1. Unieke identificatie	Geprefabriceerde betonstraatstenen conform EN 1338	
2. Aanduiding	Elk pakket is voorzien van een CE-label met markering	
3. Toepassing	Buitengebruik en afwerking van verkeerszones voor voetgangers en voertuigen	
4. Naam en contactadres fabrikant	Betonfabriek Mols B.V. Loperweg 28 6101 AE Echt	
5. Naam en contactadres gemachtigde	geen	
6. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	4	
7. Activiteit van de aangemelde certificatieinstantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm	Controle op Besluit Bodemkwaliteit	
8. Europese Technische beoordeling	Niet van toepassing	
9. Aangegeven prestatie		
Essentiële kenmerken	prestaties	Europees beoordelingsdocument
Breuksterkte / slijptreksterkte	<i>In orde</i>	NEN-EN 1338 artikel 5.3.3
Glij/slipweerstand	<i>Voldoende</i>	NEN-EN 1338 artikel 5.3.5
Duurzaamheid	<i>Voldoende</i>	-
Vorst/dooi-bestandheid	<i>Klasse 3 - (markering D)</i>	NEN-EN 1338 artikel 5.3.2
Slijtbestandheid	<i>Klasse 3 - (markering H)</i>	NEN-EN 1338 artikel 5.3.4
Vorm en afmetingen	<i>Klasse 2 - (markering K)</i>	NEN-EN 1338 artikel 5.2
Besluit Bodemkwaliteit	<i>In orde</i>	-
Verklaring is opgesteld volgens Annex ZA van NEN-EN 1338		
10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.		
Echt, 2013 12 06	getekend: H. J.A. Mols directeur	